

Kosz Gabionowy Spawany

Kosz gabionowy wykonany w technologii spawania, na bazie następujących elementów konstrukcyjnych:

- pionowe pręty stalowe o średnicy $\varnothing 4,8$ mm, wykonane ze **stali niskowęglowej S235 JR-SI+AR**, o zawartości krzemu w przedziale **0,16–0,20%**,
- poziome ceowniki zimnogięte o wymiarach **20 × 8 × 1,8 mm**, wykonane ze **stali niskowęglowej S235 JR**, zgodne z normą **EN 10219-1**.

Całość konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie poprzez **cynkowanie ogniowe**, zgodnie z normami **PN-93/E-04500** oraz **EN ISO 1461**.

Ściany kosza gabionowego i **wewnętrzne stężenia poprzeczne** skręcane są przy użyciu **nierdzewnych śrub zamkowych M5 × 16**.

Właściwości użytkowe koszy gabionowych

Kosze gabionowe przeznaczone są do zastosowań takich jak:

- ogrodzenia posesji i obiektów,
- wydzielanie stref ciszy i spokoju,
- mury oporowe,
- elementy architektury ogrodowej (ławki, stoły, kwietniki),
- budowa altan oraz zabudowa miejsc gromadzenia odpadów (śmietników).

Kosze gabionowe przeznaczone na inwestycję

.....
zostały wykonane zgodnie z powyższą specyfikacją techniczną.

Załączniki

- świadectwo jakości powłoki cynkowej,
- świadectwo odbioru dotyczące właściwości prętów stalowych,
- świadectwo jakości ceownika zimnogiętego.

GABLUX
Piotr Knopek
44-153 Sośnicowice, ul. Kościelna 4A
NIP 631 22 32 203, tel. 502 997 728
www.gablux.pl