

Opis produktu

Kosz gabionowy wykonany w technologii spawania z pionowych prętów stalowych o średnicy **fi 4,8 mm** oraz poziomych **ceowników 20×8×1,8 mm**. Konstrukcja została w całości zabezpieczona przed korozją poprzez **ocynk ogniowy**, zapewniający długotrwałą odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Ściany kosza i stężenia poprzeczne skręcane są **nierdzewnymi śrubami zamkowymi M5×16 mm**, co gwarantuje stabilność i trwałość całej konstrukcji. Kosz posiada **oczko siatki o wymiarach 5×20 cm**, zapewniające estetyczny wygląd oraz wysoką wytrzymałość.

Charakterystyka techniczna

- Zabezpieczenie antykorozyjne: **ocynk ogniowy**
– powłoka cynkowa zgodna z normami **PN-93/E-04500** oraz **EN ISO 1461**
- Pręty pionowe: stal niskowęglowa **S235 JR-SI+AR**, średnica **fi 4,8 mm**
– zawartość krzemu w zakresie **0,16–0,20%**
- Ceowniki poziome: **20×8×1,8 mm**, stal niskowęglowa **S235**
– profile zimnogięte zgodne z normą **EN 10219-1**
- Połączenia: **nierdzewne śruby zamkowe**
– ściany: **M5×16**
– stężenia poprzeczne: **M5×16 mm**
- Rozmiar oczka: **5×20 cm**



Piotr Knopek GABLUX
44-153 Sośnicowice, ul. Kościelna 4a
NIP: 6312232203, tel. 502 997 728
www.gablux.pl